Fiche Produit
Charactéristiques

NSYCVF560M230PF
ClimaSys forced vent. IP54, 560m3/h, 230V, with outlet grille and filter G2

Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 4 semaines

Principal

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Fonction produit	Ventilateur
Compatibilité de gamme	P G
Type of filter	Standard
Flow rate	Débit libre avec filtre standard: 562 m3/hà 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 586 m3/hà 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	207...244 V
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz

Complémentaire

Absorbed power	68 W 50 Hz 85 W 60 Hz
In courant assigné d'emploi	0,52 A 50 Hz 0,37 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	Externe: 336 mm
Largeur	Externe: 316 mm
Profondeur	Externe: 161 mm
Dimensions de la découpe	291 x 291 mm
Poids	3,2 kg
Matière	Grille de sortie: thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie: gris (RAL 7035)
Température de fonctionnement	-15…60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Pression maximale	140 Pa débit de 0 m³/h
Bornes de raccordement	Bornier
Degré de protection IP	IP54
Composition de l' appareil	1 moteur axial 2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière 1 filtre: avant de moteur axial 1 grille de sortie: avant 1 modèle de découpe
Conditions d'utilisation	Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement L'environnement ambiant doit être relativement propre La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,713 kg
Hauteur de l'emballage 1	23 cm
Largeur de l'emballage 1	34,2 cm
Longueur de l'emballage 1	32,2 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	4,35 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months