



Principal

Gamme de produits	PowerPact L
Fonction produit	Disjoncteur
Trip Unit Type	Électronique, standard, Micrologic 3.3, LI
Interrupt Code	G

Complémentaire

Line Rated Current	250 A
Number of Poles	4P
Interrupt Rating	65 kA à 240 V AC 35 kA at 480 V AC 18 kA à 600 V AC
Voltage Rating	600 V AC
Continuous current rating	80 %
Technologie de protection	Limiteur de courant
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Lugs load Cosses ligne
Wire Size	De AWG 2 à 500 kcmil (aluminium) pour 1 câble(s) AWG 2...600 kcmil (cuivre) pour 1 câble(s)
Terminal Type	AL400L61K4
Hauteur	340,11 mm
Largeur	184,66 mm
Profondeur	167,89 mm
Couple de serrage	50 N.m pour 35...240 mm ² (de AWG 2 à 500 kcmil) 50 N.m pour 35...300 mm ² (AWG 2...600 kcmil)

Environnement

Certifications du produit	CSA 22-2 CCC CEI CE UL 489 NMX NEMA
---------------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	7,711 kg
Hauteur de l'emballage 1	22,225 cm
Largeur de l'emballage 1	27,305 cm
Longueur de l'emballage 1	49,53 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------