



Principal

Gamme de produits	Modicon M171
Fonction produit	Module de communication
Protocole du port communication	CAN2.B

Complémentaire

Type de connexion intégrée	Port CAN sertissage de fil - paire torsadée
Interface physique	Paire torsadée
Alimentation	Via pinthe EVD/EVC
Accessoires associés	Performance du contrôleur logique M172 Performance du contrôleur logique M171
Poids	0,077 kg

Environnement

Certifications du produit	CE CSA CURus EAC
Marquage	CE
Degré d'étanchéité IP	IP20
Température de fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...85 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	181 g
Hauteur de l'emballage 1	13 cm
Largeur de l'emballage 1	9,1 cm
Longueur de l'emballage 1	18,5 cm

Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	1,367 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.