



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Bâti ouvert à 2 montants Série DNRRLDK

Capacité de charge de 800 lb (363 kg)



Lorsque la résistance et la fiabilité sont vos principales priorités, assurez-vous de choisir le bâti pour équipement de transmission de données et réseau (DNRR) en acier robuste de Hammond Manufacturing. Conçus pour prendre en charge votre infrastructure pour montage sur bâti, quelle que soit l'application, les bâtis DNRR présentent des caractéristiques haut de gamme dont sont dépourvus la plupart des autres bâtis.

Caractéristiques :

- Construction en acier de calibre 12.
- Notre processus par taraudage automatisé nous permet d'obtenir des rails taraudés **10-32 conformes à la norme EIA à l'avant**, ce qui facilite le montage d'équipement sur le bâti.
 - Comporte des marques d'unités modulaires qui facilitent le montage de l'équipement.
- Afin d'assurer que le bâti demeure bien droit lorsqu'il est chargé d'équipement, nous avons inclus une base de grandes dimensions, ce qui lui procure une structure autoportante. La base peut être montée sur des roulettes (offertes en option) si vous voulez déplacer le bâti.
- Les bâtis DNRR sont revêtus de trois couches de peinture, dont un revêtement lisse en poudre noir de première qualité, qui préservent leur beauté.
- Afin de prévenir les dommages durant le transport, nous couvrons le bâti DNRR d'un carton épais.
- Capacité de charge statique près de deux fois plus élevée que la capacité recommandée de 800 lb (363 kg).
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Galerie



Accessoires

- Gestion de câblage
- Plaque de recouvrement de sécurité à charnières, transparente
- Tablette réglable, pour montage sur deux montants
- Tablette pour clavier et matériel, pour montage sur deux montants
- Panneaux pour bâtis
- Tablette universelle pour bâti
- Tablette centrée, pour montage sur deux montants
- Tablette à brides de serrage horizontales, pour montage sur deux montants

- Jeu de rails DIM réglables pour montage sur bâti
- Trousse de liaison d'armoires et de bâtis ouverts
- Mise à la terre et mise à la masse
- Barres d'alimentation
- Étiquettes d'unités modulaires normalisées
- Jeu de roulettes pour armoire
- Quincaillerie d'assemblage 10-32

Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Mounting Dimensions	
	Height	Width	Depth		Height	Width
DNRR1942LDK	45.00	20.00	19.81	24U	42.00	19.00
DNRR1963LDK	66.00	20.00	19.81	36U	63.00	19.00
DNRR1970LDK	73.00	20.00	19.81	40U	70.00	19.00
DNRR1977LDK	80.00	20.00	19.81	44U	77.00	19.00

What's in the Box

Qty Included	Description	Replacement Part No.
1	Left Rail	
1	Right Rail	
1	Rack Base	
1	Left Support Brace	
1	Right Support Brace	
1	Top Angle	
16	1/4-20 x 0.625" screws	
16	1/4-20 keps nuts	
16	0.625in washers	
1	Assembly Instructions	

Tags: **Relay Rack, H-Frame, Server Rack, Equipment Rack, Network Rack, Skeleton Rack, Telco Rack, Two-Post Rack, knock-down, knock down**

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.