

# Fiche produit

## Caractéristique

# 9001K71H7

Harmony 9001K - manipulateur - Ø30 - horizontal - 3 positions à rappel - 2 F



## Principales

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| gamme de produits              | Harmony 9001K                        |
| fonction produit               | barre de commande                    |
| nom abrégé de l'appareil       | 9001K                                |
| vente par quantité indivisible | 1                                    |
| type d'unité de commande       | rappel à ressort vers le centre      |
| profil de l'unité de commande  | tige opérationnelle de 80 mm de long |

## Complémentaires

|                                                     |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| matériau de la collerette                           | métal plaqué chrome                                                                                                                          |
| diamètre de fixation                                | 30 mm                                                                                                                                        |
| poids                                               | 0,372 kg                                                                                                                                     |
| position de montage                                 | horizontale                                                                                                                                  |
| forme de la tête de l'unité de signalisation        | octogonal                                                                                                                                    |
| positions de l'unité de commande                    | 3 positions                                                                                                                                  |
| description des contacts                            | 2 "F"                                                                                                                                        |
| fonctionnement des contacts                         | à action dépendante                                                                                                                          |
| utilisation des contacts                            | standard                                                                                                                                     |
| ouverture positive                                  | sans                                                                                                                                         |
| mode de raccordement                                | borniers à vis-étrier 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> se conformer à IEC 60947-1                                                          |
| couple de serrage                                   | 0,8 N.m se conformer à IEC 60947-1                                                                                                           |
| forme de la tête de vis                             | à encoche transversale tête                                                                                                                  |
| matériau des contacts                               | contacts alliage d'argent                                                                                                                    |
| protection contre les courts-circuits               | 10 A cartouche fusible se conformer à IEC 60947-5-1                                                                                          |
| [Ith] courant thermique conventionnel               | 10 A                                                                                                                                         |
| [Ui] tension assignée d'isolement                   | 250 V niveau de pollution 3 se conformer à IEC 60947-1                                                                                       |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs          | 2,5 kV se conformer à IEC 60947-1                                                                                                            |
| [Ie] courant assigné d'emploi                       | 0,125 à 240 V AC-15, A600-Q600 se conformer à NEMA<br>0,55 A à 125 V DC-13, A600-Q600 se conformer à NEMA                                    |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit | <= 12 kA à 600 V (AC-15) 7200 VA<br><= 15 kA à 480 V (AC-15) 7200 VA<br><= 30 kA à 240 V (AC-15) 7200 VA<br><= 60 kA à 120 V (AC-15) 7200 VA |
| pouvoir assigné de coupure                          | <= 3 kA à 240 V (AC-15) 720 VA<br><= 6 kA à 120 V (AC-15) 720 VA<br><= 1,2 kA à 600 V (AC-15) 720 VA                                         |

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <= 1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA<br><= 0,1 kA à 600 V DC-13<br><= 0,27 kA à 250 V (DC-13)<br><= 0,55 kA à 125 V DC-13 |
| présentation du produit | produit complet                                                                                                      |

## Environnement

|                                       |                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| traitement de protection              | TC                                                                                                             |
| température ambiante pour le stockage | -40...70 °C                                                                                                    |
| température de fonctionnement         | -25...70 °C                                                                                                    |
| catégorie de surtension               | II se conformer à IEC 61140                                                                                    |
| degré de protection IP                | IP66 se conformer à IEC 60529                                                                                  |
| tenue à l'environnement NEMA          | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4                                          |
| normes                                | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14 |
| certifications du produit             | NEMA<br>UL 508                                                                                                 |
| tenue aux vibrations                  | 7 gn (f = 2...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6                                                             |
| tenue aux chocs mécaniques            | 50 gn se conformer à IEC 60068-2-27                                                                            |

## Durabilité de l'offre

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | se conformer - depuis 0921 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACH                          | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil                       |