



Principal

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Fonction produit	Ventilateur
Type of filter	Standard
Flow rate	Débit libre avec filtre standard: 262 m ³ /h
[Us] tension d'alimentation	12...30 V
Tension d'entrée	24 V DC

Complémentaire

Absorbed power	13 W
In courant assigné d'emploi	0,53 A
Noise level < at	55...56 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	Externe: 268 mm
Largeur	Externe: 248 mm
Profondeur	Externe: 103,4 mm
Dimensions de la découpe	223 x 223 mm
Poids	1,1 kg
Matériau	Grille de sortie: thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie: gris (RAL 7035)
Température de fonctionnement	-10...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Pression maximale	158 Pa débit de 0 m ³ /h
Bornes de raccordement	Câble
Degré de protection IP	IP54
Composition de l'appareil	1 moteur axial 2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière 1 filtre: avant de moteur axial 1 grille de sortie: avant 1 modèle de découpe 1 câble de puissance

Conditions d'utilisation	Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement L'environnement ambiant doit être relativement propre
--------------------------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,31 kg
Hauteur de l'emballage 1	18,5 cm
Largeur de l'emballage 1	25 cm
Longueur de l'emballage 1	27,5 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------