



Principale

gamme de produits	Harmony XD2
fonction produit	manipulateur complet
nom abrégé de l'appareil	XD2
diamètre de fixation	30 mm
matériau de la collerette	métal plaqué chrome

Complémentaires

positions de l'unité de commande	all positions
cran par direction	1
directive de l'opérateur	2 directions
description des contacts	1 F/O à action brusque
protection contre les courts-circuits	10 A gG (gl) Neozed cartouche fusible conformément à IEC 337-1B
mode de raccordement	borniers à vis-étrier captives - 2 x 1,5 mm ² avec ou sans embout borniers à vis-étrier captives - 1 x 2,5mm ² avec ou sans embout
durée de vie électrique	1000000 cycle à 230 V AC-15, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle à 127 V AC-15, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle à 24 V DC-13, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle à 48 V DC-13, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle à 120 V DC-13, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle à 48 V AC-15, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
catégorie de surtension	classe I conformément à IEC 61140
durée de vie mécanique	1000000 cycle
entraxe de fixation	68 x 46 mm
return	à position 0 rappel de ressort
hauteur	111 mm
largeur	68 mm
profondeur	46 mm
poids	0.22 kg

Environnement

normes	EN/IEC 60947-5-1
certifications du produit	CSA DEMKO GL
traitement de protection	TC
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-25...70 °C
tenue aux vibrations	25 gn (f = 10...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	50 gn conformément à IEC 60068-2-27
degré de protection IP	IP40 conformément à IEC 60529