



EML5030 - Série EML LED High Bay/ Low Bay, 50 Watt, 120-277 VAC 5000K, 5740 Lumens, classé dangereux

Par Killark

No de catalogue [EML5030](#)

Les luminaires LED High Bay/ Low Bay de la série EML sont des luminaires antidéflagrants de haute qualité. Ils sont conçus pour être utilisés dans les environnements les plus difficiles où des vapeurs explosives sont présentes.

Général

Numéro de catalogue	EML5030
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Source lumineuse	
Gamme de lumens	5 001-10 000 lm
Lumens	5741
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Globe en verre - Fluted
Série	EML
CUP	783936085333

Dimensions

Poids	26 lb
-------	-------

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Lumens Par Watt	114.8
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	50 W



Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - EML/EMLC Series CSA Certification Supplement](#)
[Certifications - EML/EMLC Series CSA Certification](#)
[Dessin technique - EMLxxxxXxGL 2D - Engineering Drawing](#)
[Dessin technique - EMLxxxxDxGL 2D - Engineering Drawing](#)
[Dessin technique - EMLxxxxBxGL 2D - Engineering Drawing](#)
[Dessin technique - EMLxxxxAxGL 2D - Engineering Drawing](#)
[Photométrie - KIL_EML5030](#)
[Photométrie - KIL_EML5030-S](#)
[Spécifications - EML5030](#)
[Spécifications - EML5030](#)
[Spécifications - EML Series Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-EML5030-SPEC-FR | REV 7/2024