

Fiche Produit

Charactéristiques

NBGF215

15A 2P GROUND FAULT NB 5MA MOULDED CASE CIRCUIT



Principal

Gamme de produits	Stab-lok
Fonction produit	Disjoncteur miniature

Complémentaire

[In] courant nominal	15 A
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V AC
Mode d'installation	Boulonné
Description des pôles	2P
Raccordement électrique	Connecteur à vis
Jauge AWG	AWG 14...AWG 8 aluminium / cuivre
Type de protection	Protection court-circuit à la masse
Protection contre les courts-circuits	5 A

Environnement

Certifications du produit	CSA
---------------------------	-----

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	390,089 g
Hauteur de l'emballage 1	7,620 cm
Largeur de l'emballage 1	7,620 cm
Longueur de l'emballage 1	11,430 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

