

Produits pour usage intensif,
Dispositifs à broche et à douille,
commutés, IEC 309, connecteur
femelle, 30A triphasé 250V, mise à
la terre tripolaire 4 fils, NEMA
4X/IP67, étanche à l'eau

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLS430C9W](#)

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et à douille,
commutés, IEC 309, Connecteur femelle, 30A 3-Phase 250V, 3-
Pôles 4-Fils Mise à la terre, NEMA 4X/IP67, Etanche.

Caractéristiques

Voyants DEL de mise à la terre et d'alimentation non commutées

Général

Numéro de catalogue	HBLS430C9W
Couleur	- Blue - Bleu
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Advantage Switch-Rated
Style	IP69k NEMA 4X
Type	Connecteur étanche
CUP	783585550459

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Courant / Intensité nominale	30 A
Tension Rating	3 phases 250 VAC
Tension nominale Description	3 phases 250 VAC



Chef d'orchestre

Nombre de fils 4 fils

Logistique

Quantité de cartons 10

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBLS430C9W AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBLS430C9W_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices](#)
- [Littérature - Advantage™ Series Switch-Rated IEC Pin & Sleeve Devices](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2636_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK G-6 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBLS430C9W](#)
- [Spécifications - Wiring HBLS430C9W Specification Sheet](#)
- [Vidéo - Advantage Series Switch-Rated Pin & Sleeve](#)