

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 3-PhaseDelta 250V AC, 3-pôles 4-fils à la terre, L15-20R, borne à vis et blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2423](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, corps de connecteur Insulgrip® femelle, 20A triphasé 250V AC, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, NEMA L15-20R, borne à vis, nylon noir et blanc.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL94 ou CSA 22.2 No. 0.6
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP20
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #16 AWG - #8 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément à la norme UL 498.

Général

Numéro de catalogue	HBL2423
Couleur	
Gamme de cordons	0.350"-1.150" (9-29)
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Puissance - Maximum	3
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Connecteur Insulgrip® 20A
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Type	
CUP	783585038216



Dimensions

Dimensions	2.33 in x 2.33 in x 3.86 in
Taille de l'affichage	Standard
Hauteur	3.86 in
Longueur	2.33 in
Poids	0,4 lb
Largeur	2.33 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Triphasé
Tension Rating	3 phases 250 VAC
Tension nominale Description	3 phases 250 VAC

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	0,350 - 1,150 in
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#16 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	- Certifié selon CSA C22.2 No.42 - Fed.Spec. W-C-596 - Homologué selon UL 498
Nema Rating	L15-20R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	30
Quantité de palettes	3060

Documentation

- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessin technique - HBL2423 AutoCAD Drawing
- Dessins de vente - WDK_HBL2423_DRAWINGS_PDF
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - Insulgrip® Straight Blade and Twist-Lock® Devices
- Littérature - Education Application Guide
- Littérature - Food Processing Guide
- Littérature - Emergency Preparedness for Healthcare
- Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities
- Littérature - Healthcare Application Guide
- Littérature - Entertainment Product Solution Guide
- Manuels d'installation - WIRING_HBL2423_INSTALLINST
- Page du catalogue - WDK B-23 Catalog Page
- Spécifications - HBL2423
- Spécifications - Wiring HBL2423 Specification Sheet
- Spécifications - HBL2423
- Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
- Vidéo - Twist-Lock Devices



Une marque Hubbell