

Fiche produit

Caractéristique

XZCP1241L15

connecteur pré-câblé femelle, M12, 4 broches, angle droit - câble 15 m



Principale

catégorie d'accessoire / d'élément séparé	accessoire de câblage
type d'accessoire / élément séparé	connecteurs pré-câblés
nom de gamme	universel

Complémentaires

raccordement électrique	connecteur femelle coudé, type de connecteur: M12 4 broches
fixation de la borne	vissé
matière de la bague	métal
LED d'état	sans
longueur de câble	15 m
diamètre extérieur du câble	5.2 mm
composition du câble	4 x 0,34 mm ²
matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC 300 V DC
[In] courant nominal	4 A
résistance de contact	<= 5000 µΩ
résistance d'isolement	>= 1 GΩ

Environnement

degré d'étanchéité IP	IP65 IP67 IP69K
température de fonctionnement	-40...80 °C (statique) -5...80 °C (flexion)
température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0649 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------