



Principal

Gamme de produits	Harmony XAC
Fonction produit	Bloc de contacts
Nom de composant	XACS
Type de circuit	Télécommande
Type du bloc de contact	Unique
Type d'unité de commande	Rappel à ressort
Accessoires associés	XACA
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
Montage du bloc	Montage de la base
Fonctionnement des contacts	À action dépendante

Complémentaire

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² sans embout Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² avec embout
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Désignation code des contacts	A600 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A conformément à IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, U _e = 600 V, I _e = 1,2 A conformément à IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A conformément à IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U _e = 600 V, I _e = 0,1 A conformément à IEC 60947-5-1 appendix A
[I _{th}] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[U _i] tension assignée d'isolement	600 V (degré de pollution 3) conformément à IEC 60947-1
[U _{imp}] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conformément à IEC 60947-1
Résistance maximale entre bornes	25 MΩ
Effort d'actionnement	13 N
Protection contre les courts-circuits	10 A fusible de protection par cartouche fusible type gG
Puissance assignée d'emploi en W	40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 120 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 48 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
Description des bornes ISO n°1	(23-24)NO

(11-12)NC

Poids	0,045 kg
-------	----------

Environnement

Normes	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn conformément à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension	Class II conforming to IEC 61140

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	48 g
Hauteur de l'emballage 1	3,2 cm
Largeur de l'emballage 1	4,2 cm
Longueur de l'emballage 1	5 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	48 g
Hauteur de l'emballage 2	3,2 cm
Largeur de l'emballage 2	4,2 cm
Longueur de l'emballage 2	5 cm
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	40
Poids de l'emballage 3	2,145 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------