Fiche Produit
Charactéristiques

TM171APBUS
Modicon M171 Performance Plug-in Profibus

Principal

Gamme de produits	Modicon M171
Fonction produit	Module de communication
Protocole du port communication	Profibus

Complémentaire

Type de connexion intégrée	Profibus DP DB9 - câble RS232 blindé
Alimentation	Via pinthe EVD/EVC
Accessoires associés	Performance du contrôleur logique M171
Poids	0,077 kg

Environnement

Certifications du produit	CURus CE CSA EAC
Marquage	CE
Degré d'étanchéité IP	IP20
Température de fonctionnement	-10…55 °C
Température ambiante pour le stockage	-20…85 °C
Humidité relative	10…90 % sans condensation

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,289 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,300 dm
Largeur de l'emballage 1	0,900 dm
Longueur de l'emballage 1	1,900 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.