



Principal

Power Rating	1500 VA
Primary Voltage	600 V 575 V 550 V
Secondary Voltage	110/115/120 V

Complémentaire

Type de fusible	0.41 x 1.50 in CC fusible in supérieur
Élévation de température	115 °C
Hauteur	189,48 mm
Largeur	179,32 mm
Profondeur	147,57 mm
Matière	Cuivre: enroulement

Environnement

Certifications du produit	CSA file LR37055 guide 184-N-90 UL listed file E61239 CE
Température d'isolation	180 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	15,422 kg
Hauteur de l'emballage 1	27,686 cm
Largeur de l'emballage 1	29,972 cm
Longueur de l'emballage 1	36,576 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui