


XVS96BMBN

Electronic alarm, black, NPN, mounting support
DIN 96, 0...96 dB, 16 tones, 4 channels, 12...24
V AC/DC



Principal

Gamme de produits	Harmony XVS
Fonction produit	Alarme électronique
Nom abrégé de l'appareil	XVS

Complémentaire

Couleur	Noir
Matière	PC (polycarbonate): couvercle de borne PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène): corps
Poids	0,4 kg
Marquage	CE
Catégorie de surtension	Classe II conformément à EN/IEC 61140
Support de montage	Rail DIN 96 mm
[Us] tension d'alimentation	12...24 V DC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Consommation électrique	250 mA à 12 V 292 mA à 12 V 292 mA à 24 V 354 mA à 24 V
Capacité de serrage des bornes	$\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$
Largeur	96 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur	58,1 mm

Environnement

Type de sortie TOR	NPN
--------------------	-----

Type de signalisation	16 alarmes sonores
Normes	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-35...70 °C
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Degré de protection IP	Panel mounted: IP54 conformément à EN/IEC 60529
Intensité sonore	0...96 dB (son intermittent ou continu)à 1 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,529 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,350 dm
Largeur de l'emballage 1	1,410 dm
Longueur de l'emballage 1	1,410 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------