



Principal

Fonction produit	Voyant lumineux
Type de lentille	Bombé plastique
Alimentation du bloc lumineux	Direct 120 V

Complémentaire

Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	30 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Couleur de la capsule	Jaune
Source lumineuse	Jaune LED
Culot de lampe	BA 9s
[Us] tension d'alimentation	De 24 à 28 V AC/DC
Position de montage	Toutes positions
Mode opératoire	Normal
Largeur hors tout CAO	54 mm
Hauteur hors tout CAO	70 mm
Profondeur hors tout CAO	42 mm
Présentation du produit	Produit complet

Environnement

Traitement de protection	TC
Degré de protection IP	IP66

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	226,796 g
Hauteur de l'emballage 1	12,903 cm

Largeur de l'emballage 1	5,080 cm
Longueur de l'emballage 1	32,774 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.