



Principal

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Gamme de produits | Modicon M171 |
| Fonction produit | Module de communication |
| Protocole du port communication | RS485 BACnet MS/TP Modbus RTU |

Complémentaire

| | |
|----------------------------|--|
| Type de connexion intégrée | RS485 sertissage de fil - paire torsadée |
| Réglage | Pas 3.81 mm |
| Raccordement électrique | bornier débrochable à vis |
| Interface physique | Insertion 90° - 2,5 mm ² câble |
| Alimentation | Via pinthe EVD/EVC |
| Accessoires associés | Performance du contrôleur logique M172 Performance du contrôleur logique M171 |
| Poids | 0,077 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Certifications du produit | CURus CSA EAC CE |
| Marquage | CE |
| Degré d'étanchéité IP | IP20 |
| Température de fonctionnement | -10...55 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -20...85 °C |
| Humidité relative | 10...90 % sans condensation |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,181 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,300 dm |
| Largeur de l'emballage 1 | 0,910 dm |

| | |
|---------------------------|----------|
| Longueur de l'emballage 1 | 1,850 dm |
|---------------------------|----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |