

Barre d'alimentation de qualité médicale de service dur de 15 ampères *1584H Series*

Caractéristiques



- Boîtier en aluminium extrudé robuste et couvercle en acier avec revêtement en poudre noir distinctif.
- Conçue pour satisfaire les exigences spéciales relatives à un usage institutionnel ou dans des unités de soins pour maladies chroniques.
- Prises blanches, cordon d'alimentation et fiche de qualité médicale.
- Dépasse les exigences de la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) : faibles fuites de courant retournant à la masse et résistance aux impacts ou aux chocs physiques continus sans perte de continuité de la mise à la terre lorsque la barre est branchée à une prise reliée à une source mise à la terre de manière appropriée.
- Les prises de qualité médicale blanches sont solidement fixées au boîtier et interconnectées avec des barres omnibus solidement mises à la masse. Toutes les barres omnibus sont doublement reliées à la terre au moyen d'une attache et d'une vis de sécurité.
- **Convient parfaitement aux installations audio sensibles au courant de terre!**
- Une tige de mise à la terre supplémentaire est prévue sur le boîtier pour permettre une mise à la terre externe.
- Pattes de montage (avec encoches à trou de serrure) permettant un montage temporaire sur un poste de travail, au besoin.

Spécifications

- Cordon d'alimentation de calibre 14 de service dur de type 14/3 SJT convenant à des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
- Prises NEMA 5-15R-HG.
- Ensemble complet avec disjoncteur de 15 A, 125 V réenclenchable pour prévenir les surcharges accidentelles.
- Homologuées CSA, normes C22.2 (nos 21-95 et 42-99), ensemble de cordons no 8 homologués CSA (barres d'alimentation de qualité médicale).
- Homologuées TÜVus en regard des normes UL60601-1 (qualité médicale) et UL1363 (prises électriques repositionnables).

Accessoires

- Rack Cabinet Vertical Mount Adaptor

| Part No. | Overall Dimensions | | | Outlets | Cord Length (ft) |
|-----------|--------------------|-------|--------|---------|------------------|
| | Height | Width | Length | | |
| 1584T4DH6 | 2.33 | 2.12 | 10.18 | 4 | 6 |

| Part No. | Overall Dimensions | | | Outlets | Cord |
|------------------|--------------------|-------|--------|---------|-------------|
| | Height | Width | Length | | Length (ft) |
| 1584T4DH | 2.33 | 2.13 | 13.36 | 4 | 12 |
| 1584T6DH6 | 2.33 | 2.12 | 13.36 | 6 | 6 |
| 1584T6DH | 2.33 | 2.13 | 13.36 | 6 | 12 |
| 1584T8DH6 | 2.33 | 2.12 | 16.51 | 8 | 6 |
| 1584T8DH | 2.33 | 2.13 | 16.51 | 8 | 12 |

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2016. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.