



160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente

Utilisation :	vis à fente
Lame :	isolée, contrôlée pièce par pièce conformément à la norme IEC 60900
Réalisation :	lame conique, pointe Lasertip
Manche :	Kraftform anti-roulement, multicomposants

Apprenez-en davantage sur le produit

[> À propos de Kraftform](#)

Ces produits pourraient également vous intéresser

[> 160 iS Tournevis VDE isolé pour vis à fente, avec lame à diamètre réduit](#)

[> 160 i/168 i/6 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100 + Rack](#)

[> 160 i/6 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100 + Rack](#)

[> 160 iS/7 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100 + détecteur de tension + Rack. Avec lames à diamètre réduit.](#)



Code



mm



mm



mm



mm



$\frac{3}{32}$ "



$3 \frac{1}{8}$ "



10

05006100001

1)

0,4

2,5

80

81

$\frac{1}{8}$ "

4"

10

05006105001

1)

0,5

3,0

100

81

05006110001

0,6

3,5

100

81

$\frac{9}{64}$ "

4"

10

05006115001

0,8

4,0

100

98

$\frac{5}{32}$ "

4"

10

05006116001

0,8

4,0

150

98

$\frac{5}{32}$ "

6"

5

05006120001

1,0

5,5

125

98

$\frac{7}{32}$ "

5"

10

05006121001

1,0

5,5

200

98

$\frac{7}{32}$ "

8"

5

05006125001

1,2

6,5

150

105

$\frac{1}{4}$ "

6"

10

05006126001

1,2

6,5

200

105

$\frac{1}{4}$ "

8"

5

05006130001

1,2

8,0

175

112

$\frac{5}{16}$ "

7"

5

05006135001

1,6

8,0

200

112

$\frac{5}{16}$ "

8"

5

05006140001

1,6

10,0

200

112

$\frac{3}{8}$ "

8"

5

1) sans Lasertip