



Principal

Nom abrégé de l'appareil	A
Type de coffret	Standard coffret pour intérieure
Application spécifique du produit	Mechanically alternating the operation of two pumps or motors
Utilisation de l'interrupteur	Standard

Complémentaire

Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Matière	Acier inoxydable: float/rod Nitrile (Buna-N): seal ring
Puissance moteur hp	3 hpà 230 V AC, monophasé 5 hpà 230 V AC, 3 phases 1 hp at 460/575 V AC, 3 phases 3 hpà 115 V AC, monophasé 2 hp at 115 V AC, 3 phases
Support de montage	Flasque
Nombre de pôles	2
Tension admissible	575 V AC
Type d'interrupteur	DPST

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1
------------------------------	--------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,132 kg
Hauteur de l'emballage 1	29,871 cm
Largeur de l'emballage 1	11,760 cm
Longueur de l'emballage 1	75,872 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie