



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKY
Accessoires associés	XCKJ
Tête à associer	ZCKE05
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à tige rappel de ressort fibre de verre (tringle ronde 3 mm, L = 125 mm)
Type d'approche	Approche latérale

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C pour standard -40...70 °C for low temperature 10...120 °C pour température élevée
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C standard environment -40...70 °C low temperature 10...120 °C high temperature
Caractéristique d'environnement	Basse température Standard Température élevée

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	15 g
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	2 cm
Longueur de l'emballage 1	12,5 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------