



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ21 ZCKJ6H7 ZCKJD35H7 ZCKJ11H7 ZCKJ1H7 ZCKJD37 ZCKJD35H29 ZCKJD35 ZCKJ21H7 ZCKJ11 ZCKJD31H29 ZCKJD39 ZCKJD31 ZCKJ7H7 ZCKJ5H7 ZCKJ9 ZCKJ9H7 ZCKJ2H29 ZCKJ21H29 ZCKJD37H7 ZCKJ6 ZCKJ11H29 ZCKJ8H7 ZCKJ1 ZCKJD39H7 ZCKJD37H29 ZCKJ2H7 ZCKJ9H29 ZCKJ5 ZCKJ6H29 ZCKJ7H29

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKJ5H29
ZCKJD39H29
ZCKJ2
ZCKJ8H29
ZCKJD31H7
ZCKJ1H29
ZCKJ7
ZCKJ8

Mouvement tête de commande	Multi-directionnel
Type d'unité de commande	À tige souple à ressort rappel de ressort
Type d'approche	Multi-directional approach

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans
Poids	0,115 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	10...120 °C
Température ambiante pour le stockage	10...120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	125 g
Hauteur de l'emballage 1	3,7 cm
Largeur de l'emballage 1	3,7 cm
Longueur de l'emballage 1	16,3 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	3,32 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------