



## Etiquettes TLS 2200/TLS PC Link

Numéro d'article: 018373  
 Référence: PTL-19-427  
 Dimensions - Hauteur (mm): 25.40  
 Dimensions - Largeur (mm): 25.40  
 Quantité totale par paquet: 250

## Spécifications: Etiquettes TLS 2200/TLS PC Link

Adhésif	Acrylique permanent
Application laboratoire	Etiquettes pour Paillettes
Approbation/Conformité	Conforme à la norme UL969 pour l'étiquetage et le marquage, si impression avec les rubans des gammes R4300 et R6200 de Brady. Consultez le fichier UL MH17154 pour obtenir plus de précisions. Les clients Brady doivent spécifier à l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-427 conformes à la norme UL. Brady vend des étiquettes B-427 conformes à la norme UL ou non, selon les besoins des clients.
Compatibilité imprimante	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Couleur	Blanc/Transparent
Diamètre max. du fil (mm)	5.05
Diamètre min. du fil (mm)	3.00
Dimensions - Hauteur (mm)	25.40
Dimensions - Largeur (mm)	25.40
Dimensions de la fiole/du tube (ml)	0.25 ml Straw
Environnement	Congélateur; Azote Liquide
Epaisseur (mm)	0.102
Finition	Mat
Forme	Carré
Gamme de ruban	R4310
Industrie	Télécommunication; Electrique; Santé; Laboratoire

N° de matériau Brady	B-427
Nb de lignes max.	3
Numéro d'article	018373
Référence	PTL-19-427
Répétition verticale (mm)	28.58
Surface	Pour des surfaces lisses & texturées/rigueuses
Température d'utilisation °C	70
Température d'utilisation minimum °C	-70
Zone imprimable - Hauteur (mm)	9.53
Zone imprimable - Largeur (mm)	25.40
Qté par rangée	1
Quantité totale par paquet	250 Etiquette(s) / Rouleau
UOM Base / Presentation	250 Etiquette(s) / Rouleau
UOM Presentation / Pack	1 Rouleau / Rouleau