



Principal

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits                 | 9007                                                                          |
| Nom de gamme                      | Renforcé                                                                      |
| Fonction produit                  | Commutateur de fin de course                                                  |
| Application spécifique du produit | Boîtier standard                                                              |
| Nom abrégé de l'appareil          | 9007C                                                                         |
| Type de carter                    | Kit enfichable                                                                |
| Type de tête                      | Tête rotative                                                                 |
| Matière                           | Métal                                                                         |
| Mode de fixation                  | Par le corps                                                                  |
| Mouvement tête de commande        | Tournant                                                                      |
| Type d'unité de commande          | Zinc à rappel sans levier de commande (faible différentiel)bras à levier 9007 |
| Mouvement d'attaque               | CW et CCW<br>De gauche et de droite                                           |
| Type d'approche                   | Lateral approach, 1 or 2 programmable direction                               |
| Raccordement électrique           | Borniers à vis-étrier (AWG 22 à AWG 12), 1...2                                |
| Entrée de câble                   | 1 entrée pour M20 x 1,5 mm conformément à BS 4568                             |
| Nombre de pôles                   | 1                                                                             |
| Description des contacts          | "O"-"F"                                                                       |
| Fonctionnement des contacts       | À action brusque                                                              |
| Ouverture positive                | Sans                                                                          |
| Vente par quantité indivisible    | 1                                                                             |

Complémentaire

|                     |      |
|---------------------|------|
| Matière du corps    | Zinc |
| Matière de la tête  | Zinc |
| Fonction disponible | -    |

|                                                  |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'interrupteur                              | SPDT-DB                                                                                                                                                       |
| Forme du contact                                 | Forme Z                                                                                                                                                       |
| Matériau des contacts                            | Contacts en argent                                                                                                                                            |
| Description des bornes ISO n°1                   | (1-2)NC<br>(3-4)NO                                                                                                                                            |
| Couple minimal d'actionnement                    | 0,45 N.m                                                                                                                                                      |
| Vitesse d'attaque maximale                       | 90 ft/min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement<br>130 ft/min avec un angle de came de 30°, leviers uniquement                                     |
| Angle d'actionnement                             | 5 °                                                                                                                                                           |
| Course angulaire maximale                        | 90 °                                                                                                                                                          |
| Précision de répétition                          | +/- 0,001 pouce course linéaire de la came                                                                                                                    |
| [Ie] courant assigné d'emploi                    | 1,2 A à 600 V AC, A600 conformément à NEMA<br>0,1 A à 600 V DC, Q600 conformément à NEMA                                                                      |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 10 A                                                                                                                                                          |
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 600 V (degré de pollution 3) conformément à UL 508 pour bloc de contacts<br>600 V (degré de pollution 3) conformément à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 2,5 kV AC 1 mn conformément à CE<br>2,2 kV AC 1 mn conformément à UL<br>2,64 kV AC 1 s conformément à CSA                                                     |
| Protection contre les courts-circuits            | 10 A par CC fusible, type de protection: instantané                                                                                                           |
| Durée de vie électrique                          | 1000000 cycle                                                                                                                                                 |
| Signalisation locale                             | sans                                                                                                                                                          |
| Durée de vie mécanique                           | 10000000 cycle                                                                                                                                                |
| Largeur                                          | 39,37 mm                                                                                                                                                      |
| Hauteur                                          | 102,11 mm                                                                                                                                                     |
| Profondeur                                       | 63,50 mm                                                                                                                                                      |
| Poids                                            | 0,57 kg                                                                                                                                                       |

## Environnement

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue aux chocs mécaniques                        | 60 gn pour 9 ms conformément à CEI 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tenue aux vibrations                              | 25 gn (f= 10...150 Hz) conformément à CEI 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                              |
| Tenue à l'environnement NEMA                      | NEMA 1 conformément à NEMA type 250<br>NEMA 2 conformément à NEMA type 250<br>NEMA 4 conformément à NEMA type 250<br>NEMA 6 conformément à NEMA type 250<br>NEMA 6P conformément à NEMA type 250<br>NEMA 12 conformément à NEMA type 250<br>NEMA 13 conformément à NEMA type 250 |
| Degré de protection IP                            | IP67 conformément à CEI 60529                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe 0 conformément à IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                |
| Température de fonctionnement                     | -29...85 °C pour standard                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Température ambiante pour le stockage             | -29...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caractéristique d'environnement                   | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Traitement de protection                          | Revêtement de poudre d'époxy                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg) | 566,991 g |
| Hauteur de l'emballage 1  | 4,064 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 6,858 cm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,668 cm |

## Offre de la durabilité

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Régulation REACH       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE      | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE  |
| Profil environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|