



Principal

Gamme de produits	Harmony 9001KY
Fonction produit	Poste de commande
Nom abrégé de l'appareil	9001KY
Équipement fournis	Plaque signalétique avec démarrage
Nom du bloc de contact	KA1
Application spécifique du produit	Manutention mécanique et de levage
Niveau ou classe	Class II Division 2 Group G Classe III

Complémentaire

Description du coffret/armoire	Coffret avec 1 trou: Ø 30 mm
Matière du coffret	Acier inoxydable
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Composition de la boîte de commande	1 bouton-poussoir momentané avec 1 "F"/1 "O"
Vérouillage mécanique	Sans interverrouillage mécanique
Type de connecteur	Connecteur à vis-étrier
Mode de raccordement	Raccordement direct (AWG 2) multibrin torsadé rigide Raccordement direct (AWG 12) multibrin torsadé rigide Raccordement direct (AWG 24) multibrin torsadé rigide
[Ue] tension assignée d'emploi	300 V
[Ie] courant assigné d'emploi en AC	10 A

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 3 NEMA 13 NEMA 4 NEMA 1
Caractéristique d'environnement	Résistant à l'immersion dans l'eau Résistant à la poussière et à l'huile

Certifications du produit	Listé UL
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit