



Principal

Gamme de produits	OsiSense XX
Type de détecteur	Détecteur à ultrasons
Nom de gamme	Universel
Nom du détecteur	XXV
Forme du capteur	Cylindrique M18
Système de détection	Diffuse
Portée nominale	0,05 m fixe
Matière	Métal
Type de signal de sortie	Numérique
Sortie numérique	1 "F"
Mode de raccordement	À 3 fils
Type de sortie TOR	PNP
[Us] tension d'alimentation	12...24 V DC with reverse polarity protection
Raccordement électrique	Câble, 2 m longueur de câble
[Sd] domaine de détection	0,003...0,05 m
Angle du faisceau	10 °
Degré de protection IP	IP67 conformément à CEI 60529

Complémentaire

Matière du boîtier	Laiton
Matière de la face avant	Époxy
Type de filetage	M18 x 1
Limites de la tension d'alimentation	10...36 V DC
[Sa] portée de travail	0,003...0,05 m
Trajectoire différentielle maximale	3 mm
Zone aveugle	0...3 mm

Fréquence de transmission	360 kHz
Précision de répétition	1,5 %
Angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90°	-8...8 °
Taille minimale de l'objet à détecter	Cylindre de diamètre 2 mm à 0,02 m
LED d'état	État sortie: 1 LED (jaune)
Consommation électrique	15 mA
Courant commuté maximum	200 mA avec protection contre les surcharges et court-circuits
Chute de tension maximale	2 V
Fréquence de commutation	<= 80 Hz
Retard à la disponibilité maxi	5 ms
Retard réponse maximal	4 ms
Retard récupération maxi	4 ms
Marquage	CE
Longueur du filetage	51 mm
Hauteur	18 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm
Poids	0,11 kg

Environnement

Normes	IEC 60947-5-2
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
Tenue aux vibrations	+/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn sur les 3 axes pour 11 ms conformément à CEI 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques	8 kV niveau 4 conformément à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m niveau 3 conformément à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides	1 kV niveau 3 conformément à CEI 61000-4-4

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	127,006 g
Hauteur de l'emballage 1	4,064 cm
Largeur de l'emballage 1	9,398 cm
Longueur de l'emballage 1	13,208 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------