



## Principales

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gamme de produits               | Harmony XAC                                            |
| Type de produit ou de composant | Poste de commande pendant                              |
| Nom station de contrôle         | XACB                                                   |
| Type de station de contrôle     | Double isolation                                       |
| Matière du coffret              | Polyester renforcé verre                               |
| Type de circuit                 | Circuit de puissance<br>Télécommande                   |
| Type de coffret                 | Coffret vide                                           |
| Nombre de découpes              | 8 découpes                                             |
| Entrée de câble                 | Douille en caoutchouc avec entrée à gradins 10...22 mm |
| Poignée de garde                | Sans                                                   |
| Perçage à la base de la boîte   | Sans                                                   |

## Complémentaires

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Couleur station de contrôle       | Jaune          |
| Centre découpe opérateur vertical | 40 mm          |
| Durée de vie mécanique            | 1000000 cycles |
| Masse du produit                  | 1.33 kg        |

## Environnement

|                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Normes                                            | CSA C22-2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508 |
| Certifications du produit                         | CSA type 4                                    |
| Traitement de protection                          | TH                                            |
| Température de fonctionnement                     | -25...70 °C                                   |
| Température ambiante pour le stockage             | -40...70 °C                                   |
| Tenue aux vibrations                              | 15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6               |
| Tenue aux chocs mécaniques                        | 100 gn IEC 60068-2-27                         |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II IEC 61140                           |
| Degré de protection IP                            | IP65 IEC 60529                                |
| Degré de protection IK                            | IK08 EN 50102                                 |

## Garantie contractuelle

|         |         |
|---------|---------|
| Periode | 18 mois |
|---------|---------|