



ZCK E66

Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJD39H29 ZCKJ41 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJ6 ZCKJ1H7 ZCKJ5H7 ZCKJ5 ZCKJ6H29 ZCKJD35H7 ZCKJ8H29 ZCKJ21H7 ZCKJD39 ZCKJ21 ZCKJ4 ZCKJ9H7 ZCKJD31H29 ZCKJD37H29 ZCKJ1 ZCKJ21H29 ZCKJ1H29 ZCKJ2 ZCKJD37 ZCKJ4H29 ZCKJD35 ZCKJD39H7 ZCKJ5H29 ZCKJD31H7 ZCKJ2H7 ZCKJD37H7 ZCKJD35H29 ZCKJ7 ZCKJ7H29 ZCKJ8 ZCKJ2H29

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKJ8H7
ZCKJ4H7
ZCKJ7H7
ZCKJ6H7
ZCKJ41H7
ZCKJD31
ZCKJ9
ZCKJ9H29
ZCKJ11H7
ZCKJ11

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes)
Type d'approche	Multi-directional approach

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids	0,15 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	10...120 °C
Température ambiante pour le stockage	10...120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,150 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,041 dm
Largeur de l'emballage 1	0,045 dm
Longueur de l'emballage 1	0,085 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------