

# 8911DPSG13V06

Starter, Definite Purpose, nonreversing, 20A,  
3 pole, 3 phase, 480 VAC coil, melting alloy  
overload, NEMA 1, +options



## Principal

|                         |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product                 | Definite Purpose Starter                                                                                                                           |
| Ampere Rating           | 20 A                                                                                                                                               |
| Horsepower Rating       | 3 hpà 230 V AC, monophasé<br>7,5 hpà 230 V AC, 3 phases<br>1.5 hp at 115 V AC, 1 phase<br>7,5 hpà 460 V AC, 3 phases<br>7,5 hpà 575 V AC, 3 phases |
| Maximum Voltage Rating  | 600 V AC                                                                                                                                           |
| Control Circuit Voltage | 440 V AC at 50 Hz<br>480 V AC at 60 Hz                                                                                                             |
| Phase                   | 3 phases                                                                                                                                           |

## Complémentaire

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Enclosure Material      | Feuille d'acier peint                                |
| Enclosure Rating        | NEMA 1                                               |
| Locked Rotor Amperes    | 120 Aà 230 V AC<br>100 Aà 460 V AC<br>80 Aà 575 V AC |
| Number of Poles         | 3P                                                   |
| Range                   | DPS                                                  |
| Overload Type           | Melting alloy                                        |
| Number of Thermal Units | 3                                                    |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,540 kg  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 18,542 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 21,844 cm |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 1 | 33,782 cm |
|---------------------------|-----------|

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                              |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                              |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|