



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Armoire murale à porte pivotante - modèle économique Série RB-SW

Capacité de charge 130 lb (59 kg)

Caractéristiques :



RACK BASICS®



- Porte à charnière double facilitant l'accès à l'arrière (angle d'ouverture de 120 °).
- Construction en acier léger de calibre 16.
- Comprend deux (2) paires de rails à trous carrés pour montage sur bâti de 19 po conformes à la norme EIA.
 - Jeu de départ de 25 vis M6 et d'écrous à cage inclus.
 - Pour la quincaillerie 10-32, voir la **série CAGKIT**.
- Les rails sont réglables.
- Comprend une (1) porte avant verrouillable réversible en verre trempé légèrement fumé (charnières à droite standard).
- Comprend une (1) paire de panneaux latéraux amovibles verrouillables.
- L'avant et le côté du cadre sont ventilés pour permettre la circulation d'air.
- Accès aux câbles par le dessus, le fond et l'arrière.
- Des ventilateurs offerts en option peuvent être installés sur le toit.
- La partie centrale n'est pas réversible, et les charnières sont du côté gauche.
- Livrée assemblée, prête à installer.
- Répond aux exigences de conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) .
- Revêtement lisse en poudre noir.
- Capacité de charge d'équipement éprouvée de 130 lb (59 kg).
- Conforme à la directive RoHS.

Fait partie de la gamme de solutions économiques Rack Basics® .

Accessoires

- Gestionnaire de câbles horizontal à anneaux
- Étrier de retenue pour câbles
- Ensembles de ventilateurs
- Barres d'alimentation
- Bande de retenue horizontale
- Tablette universelle pour bâti
- Quincaillerie d'assemblage



Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Mounting Dimensions			Maximum Equipment Depth
	Height	Width	Depth		Height	Width	Depth	
RB-SW9	19.90	23.62	21.65	9U	15.75	19.00	16.13	20.00
RB-SW12	25.15	23.62	21.65	12U	21.00	19.00	16.13	20.00
RB-SW15	30.40	23.62	21.65	15U	26.25	19.00	16.13	20.00
RB-SW18	35.65	23.62	21.65	18U	31.50	19.00	16.13	20.00

Note: Usable depth is the furthest depth equipment can be mounted for the cabinet's swing-out feature to function.

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.