



### Principal

Compatibilité de gamme	Lexium 32
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Option de communication
Type d'accessoire / élément séparé	Carte de sécurité eSM
Fonction produit	Carte de sécurité eSM
Accessoires associés	Lexium 32
Destination d'accessoire/ élément séparé	Servo variateur
[Us] tension d'alimentation	24 V DC, limites de tension: 19...30 V
Nombre d'entrées logiques	11

### Complémentaire

Nombre sorties TOR	7
Tension état 0 garanti	$\leq 5$ V
Tension état 1 garanti	$\geq 15$ V
Protection inversion de polarité	Oui en entrée
Protection court-circuit	Oui en sortie
Fonction de sécurité	SOS (safe operating stop) SLS (safe limited speed) SS1 (safe stop 1) STO (safe torque off) SS2 (safe stop 2)
Niveau de sécurité	SIL 3 conformément à EN/IEC 61508 SILCL 3 conformément à EN/IEC 62061 PL = e conformément à ISO 13849-1

### Environnement

Normes	EN/IEC 61508 ISO 13849-1
--------	-----------------------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	134 g
Hauteur de l'emballage 1	19 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	6,8 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	36
Poids de l'emballage 2	5,731 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------