


SÉRIE ADVANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Tige de descente standard de 10 po
- Indice IP55, conçu pour résister à la poussière et à l'eau
- Convient aux environnements intérieurs et extérieurs
- Roulements à haute température- 30° C à 175° C
- Capot de déflexion en néoprène pour empêcher l'humidité et la poussière de pénétrer
- Laminages de moteur en acier au silicium pour une efficacité énergétique maximale et une meilleure dissipation thermique.
- Tige de descente étanche pour une protection complète du moteur contre l'humidité
- Apprêt époxy résistant à la corrosion et couche de finition sur tout le boîtier et les pales
- Entièrement en métal, sans plastique, à l'exception des joints en caoutchouc
- La lame aérodynamique incurvée assure un débit d'air maximal
- Moteur entièrement fermé, résistant, à protection par impédance
- Cordon de 72 po précâblé et serre-câble intégré
- Tige de descente de 18 po, 24 po et 36 po disponible

"Convient aux patios, aux aires de lavage, aux serres et aux applications agricoles."



5 YEAR WARRANTY



MODÈLE	AD36	AD36R	AD36R-BK	AD48	AD48R	AD48R-BK	AD56	AD56R	AD56R-BK	AD60
Moteur	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
Câble de sécurité	72"	72"	72"	72"	72"	72"	72"	72"	72"	72"
Diamètre du balayage	36"	36"	36"	48"	48"	48"	56"	56"	56"	60"
Longueur de la tige de descente	10"	10"	10"	10"	10"	10"	10"	10"	10"	10"
Débit d'air PCM	3,616	3,616	3,616	6,372	6,372	6,372	8,290	8,290	8,290	8,341
PCM par Watt	90	90	90	91	91	91	99	99	99	93
Volts	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Ampères	0.35	0.35	0.35	0.66	0.66	0.66	0.7	0.7	0.7	0.74
Watts	40	40	40	70	70	70	84	84	84	90
RPM (max)	460	460	460	350	350	350	330	330	330	300
Câblage	plug-in	3 + sol	3 + sol	Plug-in	3 + sol	3 + sol	Plug-in	3 + sol	3 + sol	Plug-in
Direction	En bas seulement	Haut et bas	Haut et bas	En bas seulement	Haut et bas	Haut et bas	En bas seulement	Haut et bas	Haut et bas	En bas seulement
Poids	11 livres	11 livres	11 livres	18.4 livres	18.4 livres	18.4 livres	18.9 livres	18.9 livres	18.9 livres	19 livres
Couleur	Blanc	Blanc	Noir	Blanc	Blanc	Noir	Blanc	Blanc	Noir	Blanc