

ZCKD239

limit switch head ZCKD - steel roller lever plunger
with protective boot



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKL XCKM
Corps à associer	ZCKM7 ZCKM1H29 ZCKLD37H7 ZCKL1 ZCKLD37 ZCKMD35H29 ZCKM8H7 ZCKM8 ZCKLD31 ZCKLD35H7 ZCKMD31 ZCKM9H29 ZCKL5 ZCKL6H7 ZCKL5H7 ZCKMD35 ZCKM6H7 ZCKLD39 ZCKMD31H7 ZCKM7H7 ZCKMD37H29 ZCKM5H7 ZCKMD39 ZCKM6H29 ZCKMD39H29 ZCKMD31H29 ZCKMD37 ZCKL7H7

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKM6
 ZCKMD39H7
 ZCKM5
 ZCKL8H7
 ZCKMD37H7
 ZCKM7H29
 ZCKLD39H7
 ZCKLD31H7
 ZCKM5H29
 ZCKL6
 ZCKL1H7
 ZCKL7
 ZCKLD35
 ZCKL8
 ZCKM8H29
 ZCKM9
 ZCKM1H7
 ZCKM1
 ZCKMD35H7

Mouvement tête de commande	Tournant Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet rappel de ressort métal (avec soufflet de protection)
Type d'approche	Lateral approach, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	94 g
Hauteur de l'emballage 1	3,4 cm
Largeur de l'emballage 1	8,8 cm
Longueur de l'emballage 1	7,2 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------