

# Fiche produit

## Caractéristique

# 8501C016V24

Power Relay - 240VAC Coil - DPDT - 2NO-2NC - 1.5 HP - 30A Resistive at 300V



### Principales

gamme de produits	Power Relay 8501C
fonction produit	Power relay
nom abrégé de l'appareil	Type C
[In] courant nominal	30 A
fonction de l'appareil	Suited for controlling small single phase motors and other light loads
type d'interrupteur	DPDT
description des contacts	2 "F"/2 "O"
tension circuit de commande	240 V CA 50/60 Hz
puissance nominale en hp	1.5 hp
tension de coupure maximale	600 V AC

### Complémentaires

classe de catalogue	8501
nombre de phases réseau	Monophasé
bornes de raccordement	Borniers à vis-étrier
jauge AWG	AWG 10 cuivre
couple de serrage	11...15 lbf.in
consommation moyenne au maintien en VA	10 VA
support de montage	Montage sur panneau

### Environnement

température de fonctionnement	-22...122 °F
certifications du produit	CE UL listed file E78351 CCN NLDX
hauteur	3.12 po
largeur	2.5 po
profondeur	2.31 in

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1014 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques