



Principal

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	Renforcé
Fonction produit	Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	9007C
Tête à associer	9007B 9007N 9007T5 9007T10 9007C 9007A
Produit complet à associer	9007C 9007AW
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Zinc moulé spring return 360° adjustable roller lever longueur: 76,20 mm - offset: - to pass over switch cover
Type de galet	1 acier galet extérieur (convertible) (diamètre: 16,00 mm - largeur: 6,35 mm)
Type d'approche	Approche latérale
Ouverture positive	Sans

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Poids	0,05 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-29...85 °C
Température ambiante pour le stockage	-29...85 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	45,359 g
Hauteur de l'emballage 1	6,452 cm
Largeur de l'emballage 1	2,540 cm
Longueur de l'emballage 1	16,387 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------