



L1L1430D - Série L1L, 14 000 lumens, 5000K CCT, tension universelle 120-277 avec optique diffuse en verre

Par Killark

No de catalogue [L1L1430D](#)



Série L1L 14,000 Lumen Output 5000K CCT, 120-277 Universal Voltage With Diffuse Glass Optic.

Général

Numéro de catalogue	L1L1430D
Température de couleur	5000 K
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Source lumineuse	
Gamme de lumens	5 001-10 000 lm
Lumens	9816
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Lentille en verre diffusée
Série	L1L
Type	
CUP	783936174686

Dimensions

Taille du moyeu	3/4"
-----------------	------

Caractéristiques électriques

Lumens Par Watt	106.9
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	91.8 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes B, C, D • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Indice de protection IP	IP66

Documentation

[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - L1L Series ATEX Certification](#)
[Certifications - L1L ABS Product Certificate](#)
[Certifications - L1L Series IECEx Certification](#)
[Certifications - L1L Series LED Luminaires CSA Cert](#)
[Certifications - L1L Series Attestation of Conformity](#)
[Manuels d'installation - L1L Series IOM K1498](#)
[Modèles 3D - L1L Series 3D Model](#)
[Photométrie - L1L1430D IES File](#)
[Spécifications - L1L Series Specification Sheet](#)
[Spécifications - L1L1430D](#)
[Spécifications - L1L1430D](#)
[Vidéo - L1L Overview](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-L1L1430D-SPEC-FR | REV 7/2024