



Principal

Fonction produit	Câble de puissance
Type d'accessoire / élément séparé	Cordon puissance précablé
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BMH, 1 taille moteur (190 mm) type de montage B2 conformément à EN 60204-1 Servo moteur BMH, 2 taille moteur (190 mm) type de montage E conformément à EN 60204-1 Servo moteur BMH, 3 taille moteur (190 mm) type de montage E conformément à EN 60204-1 Servo moteur BMH, 3 taille moteur (205 mm) type de montage B2 conformément à EN 60204-1
Destination d'accessoire/ élément séparé	Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme	Lexium 32
Longueur de câble	20 m
Composition du câble	4 x 6 mm ² + 2 x 1 mm ²

Complémentaire

Raccordement électrique	Extrémité libre pour côté servo variateur Connector - industrial M40 for servo motor side
Poids	12,1 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	13,800 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,000 dm
Largeur de l'emballage 1	3,000 dm
Longueur de l'emballage 1	4,300 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------