

# XVUZ04

Fixing unit for modular tower lights, black, Ø60, 4 pins direct mounting



## Principal

Gamme de produits	Harmony XVU
Fonction produit	Vcolonne lumineuse modulaire
Type d'accessoire / élément séparé	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de montage et de fixation
Nom de composant	XVU
Diamètre de fixation	60 mm

## Complémentaire

Number of pins	4
Support de montage	Montage direct
Compatibilité produit	Supérieur: AC corps Supérieur: DC corps Supérieur: support de montage pivotant
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate) V-0 tenue à la flamme conformément à UL 94 ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC (polycarbonate)
Couleur du boîtier	Noir
Bornes de raccordement	Push-in
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC 110...240 V AC
Longueur	17 mm
Poids	0,066 kg

## Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Degré de protection IP	IP65
Certifications du produit	CSA CE UL

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,170 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,900 dm
Largeur de l'emballage 1	0,900 dm
Longueur de l'emballage 1	1,300 dm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>