## Fiche Produit Charactéristiques

Principal Fonction produit

# VW3M5101R15

power cable - between servomotor BDH, BSH and servodrive - 4x1.5mm<sup>2</sup>+2x1mm<sup>2</sup> - 8m



Type d'accessoire / élément séparé	Cordon puissance précablé
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BMH, 1 taille moteur (70 mm)
	Servo moteur BMH, 2 taille moteur (70 mm)
	Servo moteur BMH, 3 taille moteur (70 mm)
	Servo moteur BMH, 1 taille moteur (100 mm)
	Servo moteur BMH, 2 taille moteur (100 mm)
	Servo moteur BMH, 3 taille moteur (100 mm)
	Servo moteur BMH, 1 taille moteur (140 mm)
	Servo moteur BSH, 1 taille moteur (55 mm)
	Servo moteur BSH, 2 taille moteur (55 mm)
	Servo moteur BSH, 3 taille moteur (55 mm)
	Servo moteur BSH, 1 taille moteur (70 mm)
	Servo moteur BSH, 2 taille moteur (70 mm)
	Servo moteur BSH, 3 taille moteur (70 mm)
	Servo moteur BSH, 1 taille moteur (100 mm)
	Servo moteur BSH, 2 taille moteur (100 mm)
	Servo moteur BSH, 3 taille moteur (100 mm)
	Servo moteur BSH, 1 taille moteur (140 mm)
Destination d'accessoire/ élément séparé	Entre servo moteur et servo variateur

Câble de puissance

Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15

4 x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 1 mm<sup>2</sup>

1,5 m

#### Complémentaire

Longueur de câble

Composition du câble

Compatibilité de gamme

Complementaire		
Raccordement électrique	Connector - industrial M23 for servo motor side Extrémité libre pour côté servo variateur	s not in
Poids	0,6 kg	

Emballage		<u>်</u>	,
Type d'emballage 1	PCE	Ē	

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	472 g
Hauteur de l'emballage 1	4,1 cm
Largeur de l'emballage 1	21,7 cm
Longueur de l'emballage 1	23,1 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	5,032 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

### Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	
Sans PVC	Oui	

### Garantie contractuelle

	Garantie	18 months
--	----------	-----------