



MODÈLES 3400

ESCABEAU EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Modèles de 2 à 10 pi dotés de larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 po des plus sécuritaires
- Modèles de 12 à 16 pi dotés de marches antidérapantes extralarges en aluminium strié de 3 ? po des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Tablette porte-outils rabattable et robuste permettant de recevoir les outils et accessoires de peinture : 10 po sur 10 po
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
3402*	2 pi	23 po	11 po	16 po	18 po	6
3403*	3 pi	34 po	23 po	17 po	24 po	8
3404	4 pi	46 po	23 po	18 po	29 po	12
3405	5 pi	57 po	34 po	20 po	35 po	15
3406	6 pi	68 po	45 po	21 po	41 po	17
3407	7 pi	79 po	56 po	22 po	50 po	20
3408	8 pi	91 po	67 po	24 po	54 po	23
3410	10 pi	114 po	90 po	26 po	66 po	28
3412†	12 pi	135 po	114 po	32 po	78 po	40
3414†	14 pi	158 po	134 po	35 po	88 po	51
3416†	16 pi	181 po	160 po	38 po	102 po	59

*SANS TABLETTE PORTE-OUTILS, SANS PLATEAU †MARCHES ET MONTANTS EXTRALARGES DE 3 1/2 PO *MARCHÉ PIED

ESCABEAU EN ALUMINIUM POUR SERVICE D'INTENSITÉ MOYENNE

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 2, ANSI Type 2

- Montants extrudés légers, mais durables
- Plateau en copolymère moulé permettant de recevoir les outils et accessoires de peinture
- Grandes marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures antipincement
- Pieds antidérapants en caoutchouc

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
2404	44 po	23 po	19 po	30 po	11
2405	57 po	34 po	21 po	37 po	13
2406	68 po	46 po	22 po	43 po	15
2407	79 po	57 po	24 po	50 po	18
2408	90 po	69 po	25 po	56 po	20
2410	114 po	92 po	28 po	69 po	26



MODÈLES 2400



MODÈLES 1400

ESCABEAU EN ALUMINIUM POUR SERVICE LÉGER

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 3, ANSI Type 3

- Montants extrudés légers, mais durables
- Plateau en copolymère moulé permettant de recevoir les outils et accessoires de peinture
- Grandes marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures antipincement
- Pieds antidérapants

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
1402*	23 po	11 po	16 po	17 po	5
1403	34 po	11 po	18 po	24 po	7
1404	45 po	23 po	19 po	30 po	8
1405	57 po	34 po	21 po	37 po	10
1406	68 po	46 po	22 po	43 po	12

*MARCHÉ PIED