

# LLA36250CU33X

Circuit breaker, PowerPact L, I-Line, Micrologic 3.3S, 250A, 100% rated, 3 pole, 50 kA, 600 VAC, phase ABC



## Principal

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Gamme de produits | PowerPact L                                   |
| Fonction produit  | Disjoncteur                                   |
| Trip Unit Type    | Électronique, standard, Micrologic 3.3 S, LSI |
| Interrupt Code    | L                                             |

## Complémentaire

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Line Rated Current        | 250 A                                                                                                                   |
| Number of Poles           | 3P                                                                                                                      |
| Interrupt Rating          | 125 kA à 240 V AC<br>100 kA à 480 V AC<br>50 kA à 600 V AC                                                              |
| Voltage Rating            | 600 V AC                                                                                                                |
| Continuous current rating | 100 %                                                                                                                   |
| Technologie de protection | Limiteur de courant                                                                                                     |
| Mode d'installation       | I-Line                                                                                                                  |
| Raccordement électrique   | I-Line connection line<br>Lugs load                                                                                     |
| Terminal Type             | AL400L61K3                                                                                                              |
| Wire Size                 | De AWG 2 à 500 kcmil (aluminium) pour 1 câble(s)<br>AWG 2...600 kcmil (cuivre) pour 1 câble(s)                          |
| Couple de serrage         | 50 N.m pour 35...240 mm <sup>2</sup> (de AWG 2 à 500 kcmil)<br>50 N.m pour 35...300 mm <sup>2</sup> (AWG 2...600 kcmil) |
| I-Line Phase Connection   | ABC                                                                                                                     |
| Hauteur                   | 373,38 mm                                                                                                               |
| Largeur                   | 150,88 mm                                                                                                               |
| Profondeur                | 167,89 mm                                                                                                               |

## Environnement

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Certifications du produit | CSA 22-2<br>CCC<br>CEI<br>CE<br>UL 489<br>NMX<br>NEMA |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 7,711 kg |
|---------------------------|----------|

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                            |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                              |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                              |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                       |
| Sans PVC                            | Oui                                                                                                                                                              |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|