

Fiche produit

Caractéristique

VZ1

TeSys Vario - pôle principal 32A - pour V1



Principales

gamme	TeSys
nom abrégé de l'appareil	VZ
fonction produit	pôle supplémentaire
niveau de performance	hautes performances
description des pôles	1P
description des contacts	1 "F"
accessoires associés	V1
type de réseau	AC DC
fréquence du réseau	50/60 Hz
aptitude au sectionnement	oui

Complémentaires

emplacement de montage	gauche
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ith] courant thermique conventionnel	32 A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	25 A
durée de vie mécanique	100000 cycle
durée de vie électrique	100000 cycle AC-21 30000 cycle DC-1 à 5
mode de raccordement	circuit de puissance : borniers à vis-étrier câble 6 mm ² - rigidité du câble: souple - avec embout circuit de puissance : borniers à vis-étrier câble 10 mm ² - rigidité du câble: rigide
couple de serrage	circuit de puissance : 2.1 N.m - sur borniers à vis-étrier
hauteur	74 mm
largeur	16 mm
profondeur	35 mm
poids	0.05 kg

Environnement

normes	IEC 60947-3
certifications du produit	CSA

	GL UL
traitement de protection	TC
degré de protection IP	IP20 conformément à IEC 60529
robustesse mécanique	vibrations 10 à 150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6 chocs 30 Gn IEC 60068-2-27
température de fonctionnement	-20...50 °C
tenue au feu	960 °C conformément à IEC 60695-2-1

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------