

Fiche produit

Caractéristique

XARSK12D18W

Ensemble XARS12D18W/chargeur/
bandoulière/câble USB/RJ45/logiciel
de config.



Principal

gamme de produits	Harmony XAR
fonction produit	poste de commande
nom abrégé de l'appareil	XARS
type de station de contrôle	sans fil
application spécifique du produit	applications levage manutention
nombre de canaux	50
fonctions application	fonction d'arrêt : SIL 2 maximum (Jusqu'à PL d/category 3) conformément à EN/IEC 62061 fonction d'arrêt : SIL 2 maximum (Jusqu'à PL d/category 3) conformément à EN/ISO 13849-1 fonction d'arrêt d'urgence : SIL 3 maximum (Jusqu'à PL e/category 4) conformément à EN/IEC 62061 fonction d'arrêt d'urgence : SIL 3 maximum (Jusqu'à PL e/category 4) conformément à EN/ISO 13849-1 fonction mouvement : SIL 1 maximum (Jusqu'à PL c/category 1) conformément à EN/IEC 62061 fonction mouvement : SIL 1 maximum (Jusqu'à PL c/category 1) conformément à EN/ISO 13849-1 fonction de limitation : SIL 1 maximum (Jusqu'à PL c/category 1) conformément à EN/IEC 62061 fonction de limitation : SIL 1 maximum (Jusqu'à PL c/category 1) conformément à EN/ISO 13849-1

Complémentaire

composition du kit	logiciel de configuration contrôle à distance câble base Bandoulière support
portée de fonctionnement	100 m dans l'air
entrée de câble	presse-étoupe
type de réseau de communication	sans fil : BLE (Bluetooth Low Energy)
fréquence de transmission	2.4 GHz

Environnement

certifications radio	ANATEL
----------------------	--------

	SRRC FCC RSS ICASA ARIB
humidité relative	0...95 % (temperature : -20...45 °C) (stockage)
compatibilité électromagnétique	tenue aux décharges électrostatiques : 4 kV classe B (avec contact) conformément à IEC 6100-4-11 tenue aux décharges électrostatiques : 8 kV classe B (dans l'air) conformément à IEC 6100-4-11 résistance aux champs électromagnétiques : 10 V/m classe B conformément à IEC 61000-4-3
normes	sécurité : EN/IEC 60204-1 sécurité : EN/ISO 13849-1 sécurité : EN/IEC 62061 sécurité : EN/IEC 61508 sécurité : EN/ISO 13850 applications levage : EN/IEC 60204-32 applications levage : EN 13557 applications levage : EN 12077-2 applications levage : EN 15011 applications levage : EN 14439 applications levage : EN 14492 radio : ETSI EN 301 489-1 radio : ETSI EN 301 489-3 radio : ETSI EN 301 489-17 radio : ETSI EN 300 440-2 radio : ETSI EN 300 328 radio : FCC Part 15 radio : RSS GEN issue 3 radio : RSS 210 issue 8 radio : ARIB STD-T81
certifications du produit	CE UL CSA C-Tick JIS KC EAC

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1415 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil