

Fiche produit

Caractéristique

9007C62D

LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS



Principales

gamme de produits	9007
nom de gamme	Renforcé
fonction produit	Commutateur de fin de course
application spécifique du produit	Boîtier standard
Nom de l'appareil	9007C
type de carter	Kit enfichable
type de tête	Tête de piston
matière	Métal
mode de fixation	Par le corps
mouvement tête de commande	Linéaire
type d'unité de commande	Acier poussoir avec galet à rappel (-)
mouvement d'attaque	Avec came 30°
type d'approche	2 directions approche latérale
raccordement électrique	(AWG 22 à AWG 12) borniers à vis-étrier, 1...2
entrée de câble	1 entrée pour 1/2" - 14 NPT se conformer à ANSI B1.20.1
nombre de pôles	2
description des contacts	2("O"- "F")
fonctionnement des contacts	À action brusque
ouverture positive	Sans
vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

matière du corps	Zinc
matière de la tête	Zinc
fonctions disponibles	-
type d'interrupteur	DPDT-DB
forme du contact	Forme ZZ
matériau des contacts	Contacts en argent
description des bornes ISO n°1	(5-6)NC (7-8)NO (1-2)NC

	(3-4)NO
précision de répétition	+/- 0,001 pouce course linéaire de la came
[Ie] courant assigné d'emploi	1,2 A à 600 V CA, A600 se conformer à NEMA 1,5 A à 480 V AC, A600 conformément à NEMA 0,125 à 240 V AC, A600 conformément à NEMA 0,25 à 120 V AC, A600 conformément à NEMA 0,11 A à 250 V DC, R300 conformément à NEMA 0,55 A à 125 V DC, R300 conformément à NEMA
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension d'isolement	600 V niveau de pollution 3 se conformer à UL 508 pour bloc de contacts 600 V niveau de pollution 3 conformément à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV CA pour 1 mn se conformer à CE 2,2 kV CA pour 1 mn se conformer à UL 2,64 kV CA pour 1 s se conformer à CSA
protection contre les courts-circuits	10 A par CC fusible, type de protection: instantané
durée de vie électrique	1000000 cycle
signalisation locale	Sans
durée de vie mécanique	10000000 cycle
largeur	1,55 po
hauteur	4,98 po
profondeur	1,79 po
poids	1.25 lb(US)

Environnement

tenue aux chocs mécaniques	60 gn (durée = 9 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
tenue aux vibrations	25 gn (f = 10...150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 2 se conformer à NEMA type 250 NEMA 4 se conformer à NEMA type 250 NEMA 6 se conformer à NEMA type 250 NEMA 6P se conformer à NEMA type 250 NEMA 12 se conformer à NEMA type 250 NEMA 13 se conformer à NEMA type 250 NEMA 1 se conformer à NEMA type 250
degré de protection IP	IP67 se conformer à IEC 60529
classe de protection contre les chocs électriques	Classe 0 se conformer à IEC 61140
température de fonctionnement	-20...185 °F pour standard
température ambiante pour le stockage	-20...185 °F
caractéristique d'environnement	Standard
traitement de protection	Revêtement de poudre d'époxy

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1150 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques