



Principal

Gamme de produits	Harmony XAC
Fonction produit	Poste de commande pendant
Nom abrégé de l'appareil	XACA

Complémentaire

Type de station de contrôle	Double isolation
Matière du boîtier	Polypropylène
Type de circuit	Télécommande
Type de coffret	Coffret vide
Nombre de trous	12 découpes
Couleur station de contrôle	Jaune
Entrée de câble	Rubber sleeve with stepped entry 8...26 mm
Protection	Sans
Centre découpe opérateur vertical	30 mm
Normes	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-32
Certifications du produit	UL CSA CCC GOST
Traitement de protection	TH
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn conformément à CEI 60068-2-27

Catégorie de surtension	Class II conforming to IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 conformément à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Poids	1 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,900 dm
Largeur de l'emballage 1	0,820 dm
Longueur de l'emballage 1	4,550 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------