

Dispositifs à lame droite,
réceptacles, Duplex, décoratif,
qualité commerciale/industrielle, 2
pôles 3 fils avec mise à la terre, 20A
125V, 5-20R, blanc, paquet unique

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [DR20WHI](#)



Dispositifs à lames droites, réceptacles, Duplex, décorateur,
qualité commerciale/industrielle, 2 pôles 3 fils avec mise à la
terre, 20A 125V, 5-20R, blanc, paquet unique.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 V-2
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Conducteur toronné ou solide en cuivre #12-#10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA.

Général

Numéro de catalogue	DR20WHI
Couleur	• Blanc • Blanc
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Puissance - Maximum	1
Type d'article	Décorateur Duplex
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Grade de spécification commerciale
Style	Décorateur de lignes de style
Type	
CUP	783585127903

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,06 in x 1,29 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.29 in
Longueur	3.28 in
Poids	0.15 lb
Largeur	1.06 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	2500 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#12 AWG à #10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié selon CSA, C22.2, No. 42 • Fed. Spec. W-C-596 • Conforme à la norme NEMA® WD-6 • Répertoire UL selon UL498 Dossier No. E2186
Nema Rating	5-20R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	90090

Documentation

- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessin technique - DR20WHI AutoCAD Drawing
- Dessins de vente - WDK_DR20_DRAWING_PDF
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - Connexion 2.0 Zone Distribution System
- Littérature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs
- Manuels d'installation - WIRING_PD1579_INSTALLINST
- Page du catalogue - WDK A-31 Catalog Page
- Spécifications - DR20WHI
- Spécifications - DR20WHI
- Spécifications - Wiring DR20WHI Specification Sheet



Une marque Hubbell