

Fiche produit

Caractéristique

ZCP21M12

corps d'inter. de position ZCP -
compact - 1NC+1NO - action brusque -
M12 4P



Principale

gamme de produits	OsiSense XC
nom de gamme	Compact standard
fonction produit	corps d'interrupteur de position
nom abrégé de l'appareil	ZCP
design	compact
type de carter	fixe
tête à associer	ZCE01 ZCE02 ZCE05 ZCE06 ZCE07 ZCE08 ZCE09 ZCE10 ZCE11 ZCE13 ZCE14 ZCE21 ZCE24 ZCE27 ZCE28 ZCE29 ZCE62 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE66 ZCE67 ZCEH0 ZCEH2
matière du corps	plastique
nombre de pôles	2
description des contacts	1 O + 1 F
fonctionnement des contacts	à action brusque

Complémentaires

raccordement électrique	connecteur mâle M12 4 broches
-------------------------	-------------------------------

forme d'isolation entre contacts	Zb
matériau des contacts	contacts plaqués argent
ouverture positive	avec
vitesse d'attaque minimale	0.01 m/s
désignation code des contacts	B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V conformément à UL 508 500 V niveau de pollution 3 conformément à IEC 60947-1 300 V conformément à CSA C22.2 No 14
résistance entre bornes	< 25 mOhm conformément à IEC 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conformément à IEC 60664 6 kV conformément à IEC 60947-1
protection contre les courts-circuits	10 A par gG cartouche fusible
[Ie] courant assigné d'emploi	0,125 à 240 V, AC-15 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A à 250 V, DC-13 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	3 A
durée de vie électrique	5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
largeur	31 mm
hauteur	65 mm
profondeur	30 mm
poids	0.07 kg

Environnement

accessoires associés	XCKP
température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1002 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------