

Fiche produit

Caractéristique

XPER110

Preventa XPER - inter. à pied - simple - sans capot - métal.- orange - 1O+1F



Principales

gamme de produits	Harmony XPE
fonction produit	interrupteur à pédale
matière	métal
type d'interrupteur à pied	interrupteur à pédale unique
nom abrégé de l'appareil	XPER
mécanisme déclencheur	sans mécanisme de déclenchement
fonctionnement des contacts	1 étage
description des contacts	1 "O" + 1 "F"
couleur	orange

Complémentaires

ouverture positive	avec, conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix K
mode de raccordement	borniers à vis-étrier : $\leq 1 \times 2,5 \text{ mm}^2$ avec ou sans embout borniers à vis-étrier : $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ avec ou sans embout
entrée de câble	2 entrées taraudées pour presse-étoupe de câble Pg 16
durée de vie mécanique	15000000 cycle
[Ie] courant assigné d'emploi	0,125, 240 V, AC-15, A300 0,27 A 250 V DC-13 Q300 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V (niveau de pollution: 3) se conformer à EN/IEC 60947-1 500 V, niveau de pollution 3 conformément à NF C 20-040 groupe C 500 V, niveau de pollution: 3 se conformer à VDE 0110 gr C 300 V se conformer à UL 508 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
résistance entre bornes	$\leq 25 \text{ M}\Omega$ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3 $\leq 25 \text{ M}\Omega$ se conformer à NF C 93-050 méthode A
protection contre les courts-circuits	10 A par cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1 10 A par cartouche fusible type gG se conformer à VDE 0660-200
puissance assignée d'emploi en W	10 W DC-13, cadence de fonctionnement: 60 cyc/mn, 5000000 cycle, 24 V, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 annexe C 4 W DC-13, cadence de fonctionnement: 60 cyc/mn, 5000000 cycle, 120 V, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 annexe C 7 W DC-13, cadence de fonctionnement: 60 cyc/mn, 5000000 cycle, 48 V, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 annexe C

poids	1,2 kg
-------	--------

Environnement

normes	EN/IEC 60947-5-1 VDE 0660-200
certifications du produit	FIMKO
traitement de protection	TC
température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
tenue aux vibrations	15 gn (f = 10...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	150 gn se conformer à NF E 09-031 20 gn se conformer à IEC 60068-2-27
catégorie de surtension	classe I se conformer à EN/IEC 61140 classe I se conformer à NF C 20-030
degré de protection IP	IP66 se conformer à IEC 60529