



Principal

Nom abrégé de l'appareil	XCSL
Type de coffret	Étanche coffret pour intérieur/extérieur Étanche à la poussière coffret pour intérieur/extérieur Résistant à la glace/grésil coffret pour intérieur/extérieur

Complémentaire

[In] courant nominal	10 A
[Us] tension d'alimentation	110 V AC
Commande	Clé
Fonctionnement des contacts	Coupure lente, sans contact à court-circuit
Description des contacts	1 "F" pour échelonné 2 "O"
Profondeur	43,94 mm
Matière du coffret	métal
Hauteur	194,06 mm
Sens de montage	Liaison de l'électro-aimant: droit Bus actionneur: gauche
Position de verrouillage	Façade
Description des verrouillages optionnels	Avec verrouillage de l'actionneur, déverrouillage par verrou actionné par clé
Nombre de pôles	3
Tension admissible	300 V AC
Voyant lumineux	LED orange

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Degré d'étanchéité IP	IP67
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/4/12

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,980 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,520 dm
Largeur de l'emballage 1	0,620 dm
Longueur de l'emballage 1	2,800 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit